

Legend 62 mm

Fiche Technique



Données Techniques

Avantages

Fils & Fibres

Couleurs des brins	4 verts + 2 marrons + 1 beige	
Structure de la fibre	Monofilament droit (C-Shape®) + Fibrillé texturé et frisé	
Dtex	24000	
Hauteur du brin	62 mm	±10%
Matière des brins (droit + frisé)	Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)	
Nombre de touffes / m ²	8820	±10%
Poids du brin	3025 g / m ²	±10%
Nombre de filaments par m ²	564480	±10%



FABRIQUÉ EN HOLLANDE

FIBRES 100% EUROPEENNES



BRIN EN FORME DE «C»



NON TOXIQUE AUCUN ARROSAGE PLUS DE TONTE JUSQU'À -20% DE CHALEUR



SANS MÉTAUX LOURDS/NI PRODUITS TOXIQUES

RÉSISTANT AU CHLORE & UV



DURÉE DE VIE ESTIMÉE À 20 ANS

Procédé de Fabrication

Jauge	5/8"	
Technique de fabrication	Tufting en ligne	

Finitions du Dossier

Perméabilité / m ²	60 litres / m ² / min.	
Enduction du dossier	100% latex	
Poids du dossier primaire	160 g / m ²	±10%
Poids du dossier secondaire	800 g / m ²	±10%
Poids total	3985 g / m ²	±10%
Points pour 10 cm linéaire	14 / 10 cm	

Certifications & Homologations

Résistance à l'arrachement	Oui	
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)	> 7	DIN 54004
Résistance des couleurs (échelle de gris 1-5)	> 4	DIN standard

Dimensions

Taille standard, coupable au mètre linéaire près	2m ou 4m x 18m de long maximum	±1%
--	--------------------------------	-----



AJ Home

555 Rue Saint Pierre

13012 Marseille

tél. 04 91 76 31 53

email : contact@azur-grass.fr